

Gummitteile für Schallisolatoren SI-M8, SI-M10 und SI-M12**Material**

EPDM schwarz (60 ± 5°A)

Betriebstemperatur

von -30°C bis +100°C

Brandverhalten

Baustoffklassen: B2, normal entflammbar

Feuerwiderstand: nicht geeignet

Rauch-Entwicklung: k.A.

Lebensmittelindustrie

Nicht geeignet.

Freibewitterung

Wetter- und UV-Beständigkeit (DIN 53 386): ausgezeichnet

Ozonbeständigkeit (DIN 53 509): beständig

Beständigkeit

Mineralische Fette und Öle	nicht beständig
Organische Fette und Öle	nicht beständig
Weichmacher (handelsübliche)	nicht beständig
Lösungsmittel	nicht beständig
Säure	bedingt beständig
Aceton	beständig
Ammoniak	beständig
Chlor oder Chlorgas	nicht beständig
Ethylacetat	nicht beständig
Ethylalkohol	nicht beständig
Äthylen Glykol	beständig
Methanol	beständig
Propyläen Glykol	beständig

REACH

REACH Konformität wird vom Hersteller der Mischung (LANXESS Keltan) bestätigt.

VDI 6022

k.A.

Sicherheitsdatenblatt

k.A.

Wichtiger Hinweis

Diese Zusatzinformationen wurden sorgfältig ermittelt. Sie sollen und können Sie nur unverbindlich beraten. Sie beruhen auf Lieferanten-Angaben und eigenen Tests. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Genauere Angaben können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall gemacht werden. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.